



B-60MKII & B-40固定安装用音箱

Audio Logical

B-60MKII和B-40是两款优质的模铸塑料箱体，可以使用在大量的民众性固定安装场所。请访问G9网站阅读最新的产品新闻和更多的产品信息:www.global-9.com。

B-60MKII和B-40箱体采用优质的塑料材料制成，通过插入式螺丝线夹连接以简便安装，并带有标准的U形支架和2个螺栓安装点。如果你安装上有尺寸和空间的限制，B-40会是一个非常好的折中解决方法，但是如果需要一个相对小的箱体发出更大的声音响度，B-60MKII将是最好的选择，并能够在需要的地方给出更大的频率范围。

B-60MKII

G9的B-60MKII的外观有黑色和白色两种，它的高频单元为3/4英寸，低频单元为6英寸，输出功率为40W，峰值功率可达到80W。这款音箱是为了在固定安装区域的通用目的应用而设计的，它所提供的全频性能在70Hz ~20KHz范围。在其高质量的模铸箱体背面有两个插入式螺丝终端线夹，进行简便的音箱连线。作为这款音箱的标配，它具有开关可选70V/100V线路输入，并在使用变压器电路时可根据不同的需要选择使用不同的输出功率。通过这个开关也可以选择不用变压器电路，而使用标准的8欧姆输入。它还配有完整的U形通用的可旋转安装支架连接顶部和底部，并在背面有2个螺栓安装点用于固定安装使用。

B-40

G9的B-40是一个与B-60MKII同款、但比之小一些的版本，它具有和B-60MKII基本相同的特性：白色或黑色的箱体、70V/100V变压器/标准操作的选择开关、插入式螺丝终端线夹、U形通用的可旋转安装支架连接顶部和底部，以及背面的2个螺栓安装点用于以另外方式固定安装。主要的不同是它的低频单元为4英寸，高频仍保留3/4英寸的单元，频率范围是100Hz~20KHz，当然在尺寸和重量上也更加小巧。

每一种G9音箱产品系列，无论是用于在道路上的公共广播，或被安装在酒吧和俱乐部，或在机场和宾馆等常规音响分区中，都是为一流的工作而设计的。G9考虑到所有专业音频设备必须经受日常工作中恶劣环境的考验，所以比起其它一般的设备而言，G9的产品有着更高水准的设计构造和性能要求。

	B-60MKII	B-40
箱体类型:	HIPS 黑/白	HIPS 黑/白
频率响应:	70Hz - 20kHz	100Hz - 20kHz
灵敏度:	88dB (± 3dB)	89dB (± 3dB)
功率:	40w / 80w Peak	20w / 40w Peak
变压器: 70. 7v	2. 5/5/10/20/40w	1. 25/2. 5/5/10/20w
100v	5/10/20/40w	2. 5/5/10/20w
阻抗:	8 Ω	8 Ω
单元:	3/4" 6"	3/4" 4"
尺寸:	215mm x 190mm x 284mm	170mm x 150mm x 215mm
净重:	3. 5kg	2. 2kg



Audio Logical Audio Logical Audio Logical Audio Logical Audio Logical